

Nr. / No.

M-WA-1405-002



1. Produkttyp / product type

CERAWALL PSF  
keramische Platte, Wasseraufnahme  $E \leq 0,5 \%$   
Ceramic panel, water absorption  $E \leq 0,5 \%$

2. Verwendungszweck / intended use

Wand, innen und außen  
wall, indoor and outdoor

3. Ersteller / creator

CERAMAX BV / Hoenderkamp 27 / 7812 VZ Emmen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeschreibung des Bauproduktes gem. Anhang V:  
System of assessment and verification of the construction product as set out in Annex V:

System 4

5. Erklärte Leistung / declared performance:

| Wesentliche Eigenschaften<br>Essential characteristics              | Leistung<br>Performance  | Norm<br>Technical specification |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b><br>Fire reaction                              | A1   | <b>EN 14411:2012</b>            |
| <b>Abgabe gefährlicher Stoffe</b><br>Supply of dangerous substances |  |                                 |
| - Cadmium / cadmium   | NPD  |                                 |
| - Blei / lead   | NPD  |                                 |
| - Weitere / further   | NPD  |                                 |
| <b>Dauerhaftigkeit bei</b> / durability of                          |  |                                 |
| - Anwendungen in Innenbereichen<br>- Use in indoor areas            | Bestanden<br>Resistant   |                                 |
| - Anwendung in Außenbereichen<br>- Use in outdoor areas             | Bestanden<br>Resistant   |                                 |
| <b>Bruchfestigkeit</b><br>Breaking load                             | 3 mm NPD<br>6 mm $\geq 1.100 \text{ N}$                        |                                 |
| <b>Biegefestigkeit</b><br>Breaking strength                         | 3 mm $\geq 50 \text{ N/mm}^2$<br>6 mm $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ |                                 |
| <b>Rutschhemmende Eigenschaften</b><br>Resistance to friction       | NPD  |                                 |
| <b>Taktilität</b><br>Tactility                                      | NPD  |                                 |
| <b>Haftfestigkeit für</b><br>Adhesive strength for                  |  |                                 |
| - Zementgebundener Kleber, Typ C2<br>- Cement-bound-mortar, type C2 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                      |                                 |
| <b>Temperaturwechselbeständigkeit</b><br>Thermoshock resistance     | Bestanden<br>Resistant   |                                 |

6. Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 5. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Ersteller nach Nr. 3.

Unterzeichnet für den Ersteller und im Namen des Erstellers von:

The performance of the product in accordance with no. 1 is conform with the declared performance of no. 5.

Responsible for the preparation of this declaration is the creator of no. 3.

Signed for the creator in behalf of the creator from:

Carsten Schwidop (Director)

Emmen, 01.07.2014


