

CERAMAX IQ

SELBSTKLEBEND. DICHTEND. FUGENLOS.



Gefahr erkannt. Gefahr gebannt.

Undichte Fugen und Feuchtigkeitsschäden aufgrund mangelhafter Abdichtungen sind die technischen Schwachstellen von Wandbelägen aus Fliesen.

Diesen Schwachstellen wird seit Juni 2017 mit der neuen DIN 18534-1 entgegen getreten.

Die mit der Norm vorgeschriebene Abdichtung bedeutet vielfach zusätzlichen Aufwand und beinhaltet neue Risiken bei der Verarbeitung.

Das macht die Verlegung von Fliesen aufwendig und teuer.

Wir von CERAMAX lieben einfache Lösungen. Unsere Mission ist das Ende der Fuge.

Was liegt da näher als der Wunsch nach großflächigen keramischen Wandbelägen mit einer werkseitig integrierten Abdichtung?

Die Fliese der Zukunft.

Schon seit vielen Jahren haben wir bei CERAMAX Erfahrungen mit der „Trockenverklebung“ von großflächigen Keramikplatten. Auf unterschiedlichsten Untergründen und unter zum Teil extremen Einbaubedingungen.

Mit diesen Erfahrungen haben wir uns auf den Weg gemacht und gemeinsam mit den erfahrensten und besten Spezialisten die Fliese der Zukunft entwickelt.

Eine patentrechtlich geschützte Systemlösung:

Großformatige, dünne Keramikplatten mit einer rückseitigen Wasserdampfsperre, die bei der Montage überlappend verarbeitet wird. Selbstklebend. Zur Montage auf vorhandenen Wandbelägen und neuen Wandflächen.

CERAMAX[®]
DUSCHWANDPARTNER

Sicherheit im System.

CERAMAX IQ ist ein großformatiges und selbstklebendes Kompositmaterial aus Hybridceramic.

Es besteht aus einer ultrakompakten, kratzfesten und fleckresistenten Keramikplatte. Härter als Stahl und leichter als Aluminium.

Diese ist werkseitig mit einer hochflexiblen, rissüberbrückenden Verbundabdichtung versehen.

Natürlich beinhaltet die Systemlösung CERAMAX IQ die notwendigen Ergänzungsprodukte wie Primer für schwierige Untergründe, Wand- und Bodenmanschetten, Innen- und Außenecken, Wannendichtbänder und Formstücke für Liniementwässerungen im Duschbereich.

Selbstklebend. Einfach montiert.

CERAMAX IQ wird komplett ohne herkömmlichen Fliesenkleber verarbeitet. Die Verklebung auf dem Untergrund wird „trocken“ mit Hilfe einer rückseitigen Selbstklebebeschichtung ausgeführt. Die Montage erfolgt innerhalb der Abdichtungsebene mit Überlappungsstößen, die absolut wasserdicht sind. Sie ist auf allen gängigen Oberflächen möglich, die einen ebenen und standfesten Untergrund bieten. - Ganz ohne Dreck und Staub.

Sofort belastbar.

Dank der Trockenverklebung von CERAMAX IQ wird (über den Fliesenkleber) keine Feuchtigkeit in das Wandsystem eingetragen. Es gibt keine Trocknungszeiten. Die Klebeflächen können sofort belastet werden.

Patentrechtlich geschützt.

Das speziell für CERAMAX IQ entwickelte Abdichtungs- und Klebesystem und die damit verbundene Verarbeitungslösung sind patentrechtlich geschützt.

Große Auswahl. Kurze Lieferzeit.

CERAMAX IQ ist in 24 unterschiedlichen Designs mit Abmessungen von max. 160 x 300 cm erhältlich.

Die Produktion erfolgt individuell und auftragsbezogen auf Maß. Der Versand wird mit einer speziell abgestimmten Transportverpackung, direkt vom Produktionsstandort in der Nähe von Hannover, vorgenommen. Kostengünstig und effizient.



Lass dich inspirieren!

Profitiere von unserem Know-how. Erste Informationen findest du unter www.ceramax.de.

Oder vereinbare einen Beratungstermin. Sende ein Email an info@ceramax.de. Gerne hören wir von dir!



*Unsere neuen Duschewände waren in
nur einem Tag montiert. Endlich ist
alles fugenlos und leicht zu reinigen!*